



COLORIFICIO
CASAPLAST

Via dei Senteruoli, 30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

PITTURA MURALE ANTICONDENSA

5 litri	BPA300K0500T125
---------	-----------------

15 litri	BPA300K0500T100
----------	-----------------

Caratteristiche: Pittura murale per interni formulata con particolari resine acriliche in dispersione acquosa additivata con sfere cave di vetro, che le conferiscono proprietà termoisolanti. Indicata per la tinteggiatura di pareti e locali dove si possono avere problemi di condensa e di formazione di muffe.

**Dati tecnici di
fornitura:**

Residuo secco: 54 - 56%.
Viscosità: 15.000-20.00 mPa.s (20°C) A6-V20.
Peso specifico: 990 - 1000 g/litro.
Colore: Bianco.
pH: 8-8,5.

Applicazione:

Supporto: Pareti nuove: si applica in due mani successive su intonaco civile fine o su intonaco a gesso, previo trattamento preliminare con fissativo murale.
Pareti vecchie: si procede ad una accurata spazzolatura, ed eventuali stuccature, quindi si applica, se necessario, una mano di fissativo murale; infine due mani di Pittura anticondenza all'acqua.

Diluyente: Si diluisce con il 10% in peso di acqua per la prima mano e per la seconda mano.

Essiccazione: Asciuga in un intervallo di 2-8 ore in funzione delle condizioni ambientali. La temperatura minima di filmazione è di + 5°C. Non applicare al di sotto di tale temperatura.

Consumo: Per ottenere un buon effetto termoisolante si consiglia di applicare due mani di pittura con un consumo complessivo di circa 500g/mq.

Durata del prodotto: Il prodotto va conservato in luogo adatto (temperatura tra 5 e 35°C, al riparo dalle interperie e dai raggi diretti del sole).

Il prodotto nelle confezioni originali chiuse ha durata di 6 mesi.

Le nostre informazioni sono puramente indicative.

Si consiglia di effettuare sempre prove di laboratorio prima di decidere l'impiego del prodotto.

Le notizie tecniche sono fornite a carattere indicativo, non si assumo responsabilità per uso improprio del prodotto.