



COLORIFICIO
CASAPLAST

Via dei Senteruoli,30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

LAVABILE HYDROPAINT

Colore: Come da cartella.

Caratteristiche: idropittura murale lavabile realizzata con resine sintetiche in emulsione alcali resistenti e pigmenti selezionati. Valido potere coprente e punto di bianco. Possiede una ottima resistenza allo sfregamento, facile pennellabilità e distensione. Adatta alla tinteggiatura di ambienti interni di civile abitazione, uffici e negozi.

COMPOSIZIONE:

Legante: copolimero in dispersione acquosa.

Pigmenti: biossido di titanio, ossidi di ferro, pigmenti organici, quarzo ventilato e selezionato, extenders minerali inerti.

Residuo secco: 68 % \pm 1 %

Viscosità: 12500 cps.

Peso specifico: 1.600 g/litro.

PH: 8 \pm 0.5

APPLICAZIONE:

Supporto: si applica normalmente a rullo o a pennello in due mani successive ad un intervallo di qualche ora tra una mano e l'altra, su fondi preparati con nostro isolante acrilico o isolante al solvente.

Diluente: si diluisce al 25% in peso di acqua per la prima mano, con il 20% per la seconda mano.

Essiccazione: asciuga in un intervallo di 3-9 ore in funzione delle condizioni ambientali. La temperatura minima di filmazione è di +5°C.

Resa teorica: varia da 150 a 200 g/mq con due mani di pittura applicate.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO:

Temperatura massima di conservazione:	40°C
Temperatura minima di conservazione:	5°C
Tipi di confezionamento:	2.5-5-10-15 litri

GARANZIA:

Il prodotto, se applicato correttamente secondo le prescrizioni indicate, è garantito per 5 anni.

Treviolo, 01/01/2015