



COLORIFICIO
CASAPLAST

Via dei Senteruoli,30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

IDROQUARZO EXTRA

Colore: Come da cartella.

Caratteristiche: idropittura murale lavabile al quarzo a finitura liscia. Il prodotto è resistente agli alcali e può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.

COMPOSIZIONE:

Legante: resina acrilica in dispersione acquosa.

Pigmenti: biossido di titanio, ossidi di ferro, pigmenti organici, quarzo ventilato e selezionato, extenders minerali inerti.

Residuo secco: 68 - 70 %

Viscosità: pasta tixotropica.

Peso specifico: 1.560 g/litro.

APPLICAZIONE:

Supporto: si applica normalmente a rullo o a pennello in due mani successive ad un intervallo di qualche ora tra una mano e l'altra, su fondi preparati con nostro isolante acrilico o isolante al solvente.

Diluyente: si diluisce al 30% in peso di acqua per la prima mano, con il 20-25% per la seconda mano.

Essiccazione: asciuga in un intervallo di 3-9 ore in funzione delle condizioni ambientali. La temperatura minima di filmazione è di +5°C.

Resa teorica: varia da 300 a 500 g/mq con due mani di pittura applicate.

Resistenza all'esterno: in base alla nostra esperienza ed alle applicazioni realizzate il prodotto si mantiene integro per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni. È indispensabile per ottenere un perfetto risultato attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nella presente scheda tecnica.

Treviolo, 01/10/2010.