



COLORIFICIO
CASAPLAST

Via dei Senteruoli, 30 - 24038 ALBEGNO DI TREVIOLO (BG) Italy

ISOLANTE RESINA ACRILICO

1) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Fissativo murale indicato per il trattamento preliminare di intonaci, in particolare se vecchi, polverosi e con alta percentuale di calce.

Tipo di legante:	estere acrilico
Valore pH:	ca. 8 (23°C)
Viscosità dinamica:	ca. 1000 mPa.s (23°C, 100 1/s)
Componente solido:	ca. 50%

2) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- 2.1) Supporto: si applica su intonaco civile indifferentemente a pennello o rullo. Si raccomanda l'applicazione su supporti perfettamente asciutti.
- 2.2) Diluizioni: - su supporti in gesso: 1:10 con acqua.
- su intonaco: 1:5 con acqua.
- 2.3) Essiccazione: il prodotto asciuga in un intervallo di 3-6 ore in funzione del supporto e delle condizioni climatiche.
- 2.4) Resa teorica: varia secondo il supporto e della diluizione da un minimo 10 metri a un massimo di 20 metri per kg. di prodotto.

3) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luoghi asciutti. Teme il gelo.

Tipi di confezioni disponibili: secchielli in plastica da 3-6-18 kg.